

Prestatieverklaring

Nr. 029/DoP/20130701

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Vlakke vezelcementplaten

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Planatural®

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Gevelbekleding (afwerking van binnen- en buitenmuren en plafonds)

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

CSI SpA
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate MI – Italy
Aangemelde Keurings Instantie Nr. 0497

Heeft de bestendigheid van de eigenschappen van het product geverifieerd volgens Systeem 3 en een bevestiging van certificatie uitgebracht met nr:

CSI-CERT-nr. DE/4529/12
 Op basis van initiële type testen en classificeringsrapporten

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Type plaat	NT	EN 12467:2012 Vlakke vezelcementplaten Productspecificatie en beproevingmethoden
Mechanische weerstand	Categorie A , klasse 5 (minimum 24 MPa)	
Dichtheid, droog	≥ 1,55 g/cm ³	
Brandklasse	A2 - s1, d0	
Waterdichtheid	Voldaan	
Toleranties	Niveau I	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen Prestatie Verklaard	
Warm water duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Impermeabiliteit duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Vries-dooi duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Hitte-regen duurzaamheidstest	Voldaan	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Kurt V. Madsen, Group Technical Manager

Aalborg 20130701


