

Prestatieverklaring

Nr. 001/DoP/20130701

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Vlakke vezelcementplaten

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Cembrit Multi Force

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Scheidingswanden en bekleding van muren en plafonds (interieur)

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Cembrit Production Oy

Mineraalintie 1 (P.O.Box 46), FIN 08681 LOHJA, FINLAND

Tel. +358 19 28764, Fax: +358 19 2876452

Email: info@cembrit.fi

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Initiële type testen uitgevoerd door fabrikant.

Brandklasse testen uitgevoerd door

VTT Expert services Oy

Aangemelde Keurings Instantie nr. 0809

PL 1001, 02044 VTT, FINLAND,

Testrapport VTT-S-705-13, d.d. 30 januari, 2013

VAT FI: 0868769-5
Bank: Nordea FI98 1096 3000 2044 01
IBAN: FI98 1096 3000 2044 01
SWIFT: NDEAFIHH

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Type plaat	NT	EN 12467:2012 Vlakke vezelcementplaten Productspecificatie en beproevingmethoden
Categorie	C	
Klasse	2	
Mechanische weerstand	min 7 MPa	
Buigsterkte, droog	min 1000 kg/m³	
Dichtheid, droog	AI	
Brandklasse	--	
Waterdichtheid	--	
Waterdampdoorlaatbaarheid	--	
Toleranties	Niveau I	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie bepaald	
Warm water duurzaamheidstest	R_t ≥ 0,75	
Impermeabiliteit duurzaamheidstest	R_t ≥ 0,75	
Vries-dooi duurzaamheidstest	--	
Hitte-regen duurzaamheidstest	--	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lohja



Ari Järmälä
R&D Manager