

Prestatieverklaring

Nr. 003/DoP/20130701

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Vlakke vezelcementplaten

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Cembrit Aqua Block

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Muren in natte ruimtes (interieur)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Cembrit Production Oy

Mineraalintie 1 (P.O.Box 46), FIN 08681 LOHJA, FINLAND

Tel. +358 19 28764, Fax: +358 19 2876452

Email: info@cembrit.fi

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Initiële type testen uitgevoerd door fabrikant.

Brandklasse test

Geen prestatie bepaald (Klasse F)

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

9. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Type plaat | NT | EN 12467:2012 Vlakke vezelcementplaten Productspecificatie en beproevingmethoden |
| Categorie | C | |
| Klasse | 3 | |
| Mechanische weerstand | | |
| Buigsterkte, droog | min 10 MPa | |
| Dichtheid, droog | min 1300 kg/m³ | |
| Brandklasse | F (NPD) | |
| Waterdichtheid | -- | |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | -- | |
| Toleranties | Niveau I | |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | Geen prestatie bepaald | |
| Warm water duurzaamheidstest | R_L ≥ 0,75 | |
| Impermeabiliteit duurzaamheidstest | R_L ≥ 0,75 | |
| Vries-dooi duurzaamheidstest | -- | |
| Hitte-regen duurzaamheidstest | -- | |

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lohja



Ari Järmälä
R&D Manager