

## Prestatieverklaring Nr. 003/DoP

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

### **Vlakke vezelcementplaten**

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

### **Cembrit Aqua Block**

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

### **Muren in natte ruimtes (interieur)**

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Cembrit Holding A/S**  
**Sohngaardsholmsvej 2**  
**PO Box 750**  
**DK-9100 Aalborg, Denmark**  
Email: [info@cembrit.com](mailto:info@cembrit.com)

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

### **Niet toepasbaar**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

### **Systeem 4**

6a. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Cembrit a.s.**  
**Lidická 302 266 38, Beroun 3**  
**Czech Republic**

Uitgevoerd eerste type- en keuren volgens EN 12467.

Reaction to fire testing  
**No Performance Determined (Class F)**

6b. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Niet toepasbaar**

7. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Type plaat	NT	EN 12467:2012+A1:2016 Vlakke vezelcementplaten Productspecificatie en beproevingmethoden
Categorie	C	
Klasse	3	
Mechanische weerstand Buigsterkte, droog	min 10 MPa	
Dichtheid, droog	min 1,30 g/m <sup>3</sup>	
Brandklasse	F (NPD)	
Waterdichtheid	Niet toepasbaar	
Waterdampdoorlaatbaarheid	Niet toepasbaar	
Toleranties	Niveau I	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie bepaald	
Warm water duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Impermeabiliteit duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Vries-dooi duurzaamheidstest	Niet toepasbaar	
Hitte-regen duurzaamheidstest	Niet toepasbaar	

8. Geëigende technische documentatie en / of specifieke technische documentatie:

**EN 12467:2012+A1:2016**  
**Vlakke vezelcementplaten**  
**Productspecificatie en beproevingsmethoden**

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg, 26 oktober 2016

  
.....